Pinza Amperímetrica, Modelo: ET-3101

Tenaza Amperimétrica Digital Modelo: ET-3101

Instrumento digital portátil de bolsillo, de acuerdo con la categoría II 600V de seguridad, función congelamiento de lectura, con LCD de 3 1/2 dígitos, utilizado para medidas de corriente AC en los rangos de 20 y 200A.

Descripción Técnica:

- Display: LCD 3 1/2 Dígitos.
- Indicación de Batería Agotada.
- Tasa de Muestras: 3.0 veces / segundo.
- Indicación de Sobre-rango: OL.
- Función Data Hold.
- Auto Power Off: Aproximadamente 30 minutos.
- Selección de Rango: Manual.
- Abertura de la Tenaza: 18mm (Máximo).
- Diámetro Máximo del Conductor: 21mm.
- Alimentación: 2 Baterías de 1.5V (LR44 o SR-44).
- Duración de la Batería: Aprox. 50 horas.
- Ambiente de Trabajo: 0°C a 40°C, RH < 90%.
- Ambiente de Almacenamiento: -10°C a 50°C, RH < 75%.
- Seguridad: De acuerdo con las normas EN61010-1 CAT II 600V.
- Dimensiones: 145(H) x 54(A) x 26(P)mm.
- Peso: Aprox. 70g (incluyendo la Batería).

Corriente AC

- Rangos: 20A, 200A
- Precisión: 20A, 200A ± (2%+5D) para 50Hz / 60Hz; 20A, 200A ± (3%+10D) para 40Hz ~ 1kHz
- Resolución: 0.01A, 0.1A
- Máxima Diferencia de Tensión entre cualquier Conductor y el Potencial Tierra: 600V AC RMS
- Protección de Sobrecarga: 300A AC RMS

Accesorios

- Manual de Instrucciones

- Dos Baterías 1.5V (instaladas)
- Bolsa para Transporte

Información Técnica:
Peso: 0,070 Kg